



produkta apraksts: Dubultsienu halogēnus nesaturoša caurule, kas ir paredzēta visāda veida spēka un datu vadu mehāniskai aizsardzībai, guldot zemē vai uzstādot atklāti ārā.

Katrā rullī ir ievadīta stieple vai aukla kabelu ievilkšanai un uzlikts savienojums.

Izmantojot blīvgredzenus, iegūst IP 67 pakāpes aizsardzību- izmēriem līdz Ø 160 mm.

Mehāniski sablētējot grunts kārtas virs aizsargcaurules, jā rūpējas par to, lai netiktu pārsniegti aizsargcaurules atļautā noslogojuma limiti - skat. vairāk katalogā AIZSARGCAURULES (PIPE PROTECTORS).

izstrādājumam var būt parastie cauruļvada ārējās sienas virsmas mehāniski bojājumi (pēdas, iespaidumi, skrāpējumi un ribu deformācija) ražošanas tehnoloģijas vai transportēšanas dēļ, kas neietekmē izstrādājuma funkcionalitāti

materiāls: HDPE

halogēnus nesaturošs materiāls: Jā

pašnodziestoša: ne

ekspluatācijas temperatūra: -55 - +90 ° C

temperatūras izturība montāžai: -25 - +90 ° C

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts: A1

izturība pret UV starojumu: Jā

mehāniskā noturība: 450 N / 20 cm

aizsardzības pakāpe: IP 40 (IP 67 līdz Ø 160 mm)

sertifikāts: EN 61386-24:11, EN 61386-1 ed.2:09

glabāšana saskaņā ar normatīvu: ČSN 64 0090

garuma pielaipe: ± 0,5 m



piederumi : savienojumi, blīvgredzeni, gala vāki, distances spraiši

ķīmiskā izturība: JĀ: acetons, amonjaks 25%, destilēts ūdens, etanols 50%, nātrija hidroksīds 60%, ūdeņraža skābe 40%, etiķskābe 5%, sērskābe 96%, ārstnieciskā eļļa, metanols, olīveļļa, nafta, ūdeņraža peroksīds 20%, transformatora eļļa, nātrija karbonāts

NĒ: anilīns, hlorētie ogļūdeņraži, tetrahlorogļūdeņradis

Kods	dn ārējais Ø (mm)	di min. iekš Ø (mm)	min locīšana radius (mm)	garums = paka (m)	lepak. izmērs (cm)	svars (kg/ iepakojums)	lepak. (m)	krāsa
<b>KF 09040_UVFA</b>	40	32	230	50	64x31	5,5	3000	melna
<b>KF 09050_UVFA</b>	50	41	350	50	77x33	8,0	1800	melna
<b>KF 09063_UVFA</b>	63	52	350	50	80x46	11,0	1500	melna
<b>KF 09075_UVFA</b>	75	61	350	50	94x50	15,6		melna
<b>KF 09090_UVFA</b>	90	75	400	50	113x50	20,0		melna
<b>KF 09110_UVFA</b>	110	94	400	50	124x60	26,0		melna
<b>KF 09125_UVFA</b>	125	108	500	50	135x62	30,0		melna
<b>KF 09160_UVFA</b>	160	136	650	50	194x58	45,0		melna
<b>KF 09200_UVFB</b>	200	176	850	25	160x60	30,5		melna